

PL

EN



Oszczędność energii



Rozwiązania wysokiej jakości wspierające ograniczenie zużycia energii. Quality products, to ensure a reduction in consumption.



Czujniki przepływu

- FLUX 0 przepływ 0 ÷ 200 NI/min
- FLUX 1 przepływ 0 ÷ 2000 NI/min
- FLUX 2 przepływ 0 ÷ 4000 NI/min
- FLUX 3 przepływ 0 ÷ 8000 NI/min
- FLUX 4 przepływ 0 ÷ 15000 NI/min

Flowmeters

- FLUX 0 flow range 0 to 200 NI/min
- FLUX 1 flow range 0 to 2000 NI/min
- FLUX 2 flow range 0 to 4000 NI/min
- FLUX 3 flow range 0 to 8000 NI/min
- FLUX 4 flow range 0 to 15000 NI/min



Zawory odcinające V3V

- Wersja standardowa V3V
- Seria 70 z kontrolą położenia Safe Air

Shut-off valves

- standard V3V
- 70 series with control of Safe Air position



Proporcjonalne zawory redukcyjne

- Przyłącza M5, 1/8", 1/4", 3/4", 1/2", 1, 2"
- Przepływ 10 ÷ 20.000 NI/min

Proportional pressure regulators

- Thread M5, 1/8", 1/4", 3/4", 1/2", 1, 2"
- Flow range 10 to 20.000 NI/min



Ekonomizery

- Zawory redukcyjne serii Line On Line
- Zawory redukcyjne serii Syntesi

Economizers

- series Line On Line reducer
- pressure regulator series Syntesi



Elektroniczny czujnik ciśnienia

- Przyłącza pneumatyczne G1/8", R1/8" stożkowe, oraz M5
- Wersja z interfejsem IO-Link

Digital pressure switches

- G1/8" female and R1/8" male pneumatic ports (taper thread) and M5 female thread inside
- version with IO-Link interface



Wznaciacze ciśnienia

- Średnice Ø40, Ø100 mm, Wersje z zaworami i bez zaworów

Booster

- Ø40, Ø100 mm with and without regulator





Siłowniki Ultra Low Friction

- Seria zgodna z ISO 15552
- Średnice \varnothing 32 ÷ 100 mm
- Temperatura pracy: $-10 \div +80$ °C



Ultra Low Friction Cylinders

- series ISO 15552
- \varnothing 32 to 100 mm
- temp. range -10 to +80 °C



Siłowniki beztłoczkowe serii PU

- \varnothing 25 ÷ 50 mm



Rodless cylinders Series PU

- \varnothing 25 to 50 mm



Blokady tłoczków i położeń skrajnych

- \varnothing 32 ÷ 100 mm



Rod locks and end-of-stroke stops

- \varnothing 32 to 100 mm



Pneumo power

- Zasilanie 24 V, złącze M8
- Przyłącze gwintowane 1/8"



Pneumo power

- 24 Volt electric power, M8 conn.
- "1/8 threaded port.



Siłowniki beztłoczkowe ze sprzężeniem magnetycznym

- \varnothing 16 ÷ 25 mm



Rodless cylinders with magnetic sliding

- \varnothing 16 to 25 mm



Technologia Speed Up

- Zawory serii PLT-10 i wyspy zaworowe EB 80
- Moc 3 W rozruchowa przez pierwsze 15 ms aktywacji pilota
- Redukcja mocy do 0,3 W na pozostały czas zatężenia

Speed up technology

- PLT-10 pilot valve and EB 80 valve island
- power of 3 W at the start for the first 15 ms of the activation of the electro-pilot
- reduction of the power to 0,3 W for all the remaining activation time.



Szeroka gama uszczelnień tłoczków

- \varnothing 32 ÷ 125 mm



A wide range of rod seals

- \varnothing 32 to 125 mm



Easy Sizer

Oprogramowanie do doboru komponentów pneumatycznych, wyposażone w kalkulator zużycia energii i emisji CO₂.



Easy Sizer

Software for pneumatic components sizing, with calculation of consumption and CO₂ emissions.



